

ウォシュレットSX

Washlet SX

現代生活の中で健康に高い関心が集まる今日、より清潔で快適さを求める声が高まり、そのような時の流れの中で温水洗浄便座は幅広い市民権を得て急成長しつつある。

当社が製造しているウォシュレットSシリーズは東陶機器㈱殿との共同開発によりモデルチェンジを行い、このたび「ウォシュレットSX」として新発売された。

ウォシュレットSXには、おしり洗浄、ビデ、暖房便座の実用的な機能を持ち、求めやすい価格の「ウォシュレットSXI」と、乾燥機能を付加した充実派の「ウォシュレットSXII」が品揃えされた。

ウォシュレットSXは他社製品にない独自の新技术を駆使して、コンパクト且つ高性能化したことにより、現在販売されている温水洗浄便座の中でも特筆すべき製品である。

特長

- ① 温度制御、温度調節、操作手順、保護機能などのマイコンによる全制御。
- ② 洗浄水の吐水温度、乾燥の温風温度、便座の表面温度の各温度は操作パネルの高低ボタンによる7段階調節を可能とし、併せてLEDランプにより温度表示も行う。
- ③ 高出力セラミックヒーターによる洗浄水の連続使用を可能にした瞬間加熱方式の採用。
- ④ 使用感と洗浄効果を増し、ソフトタッチの一穴空気巻き込み式の伸縮ノズルの採用。
- ⑤ 新規導入機能として、ビデ洗浄機能及び使用前後のノズル吐水口を洗浄するセルフクリーニング機能の採用。
- ⑥ 顧客のニーズに合わせた機種が多様化を図り、腰掛便器の大きさに合わせたエロンゲートサイズとレギュラーサイズの便座、温風乾燥機能の有無、一般的な水道直結水タイプと工事簡易形のポンプ給水タイプ、寒冷地向け、好みに合わせた5色のカラーバリエーションの採用。

(梶田 記)

■主な仕様

定 格	AC100V-1200W 50/60Hz	
1時間当たりの標準消費電力量	26Wh (1日12回使用で年間平均)	
電源コード (同アース)	有効長さ1.1m	
洗浄装置	吐水量	おしり洗浄 吐水量調節範囲 0.3~0.65ℓ/分(水圧1.0kg f/cm ² のとき)
		ビデ洗浄 吐水量調節範囲 0.3~0.65ℓ/分(水圧1.0kg f/cm ² のとき)
	吐水温度	温度調節範囲 約34~40℃
	ヒーター容量	1145W
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止器 (手動復帰式バイメタル) 空焚防止フオートスイッチ
乾燥装置 (SXIIのみ)	逆流防止装置	逆止弁及びバキュームブレーカ
	温風温度	温度調節範囲 約44~56℃
	ヒーター容量	350W
暖房便座	安全装置	温度ヒューズ
	表面温度	温度調節範囲 約34~40℃
	ヒーター容量	55W
	安全装置	温度ヒューズ
給水圧力	最低必要水圧 0.5kg f/cm ² 最高水圧 7.5kg f/cm ²	
周囲使用温度範囲	0~40℃	
製品寸法	エロンゲートサイズ	幅56cm 奥行52cm 高さ12cm
	レギュラーサイズ	幅56cm 奥行49cm 高さ12cm
製品重量	5.5kg	

